

**BD 90/140 R Вр**  
**Артикул 8.441-820.0**



### **Компактность и маневренность**

Благодаря чрезвычайно малому радиусу разворота машина способна разворачиваться на месте, что обеспечивает максимальную маневренность в ограниченном пространстве.

Это идеальное решение для уборки средних по площади объектов (супермаркеты, склады, производственные цеха) с плотной расстановкой стеллажей и оборудования.

### **Высокая производительность**

Ширина уборки 860 мм и производительность 5500 м<sup>2</sup>/ч позволяют эффективно очищать крупные коммерческие помещения. Два щёточных двигателя по 560 Вт с возможностью регулировки давления на пол в зависимости от типа загрязнения гарантируют идеальный результат даже на сложных покрытиях. Увеличенные баки (140 л чистой / 150 л грязной воды) обеспечивают длительную работу без остановок.

### **Продуманная эргономика и автоматизация рабочих процессов**

Функция мягкого пуска и мощный тяговый двигатель (800 Вт) гарантируют стабильную работу и легкое преодоление уклонов даже под нагрузкой.

Автоматизация процессов включает регулировку давления щётки, автоподъём водосборника, защиту от переполнения поплавковым механизмом и быстросъемные щётки с треугольным креплением.

#### **Техническая информация**

Рабочая ширина	860 мм
Ширина всасывания	1100 мм
Производительность	5500 м <sup>2</sup> /ч
Объем бака чистой воды	140 л
Объем бака грязной воды	150 л
Мощность тягового двигателя	800 Вт
Мощность щеточного двигателя	560 Вт x 2
Мощность вакуумного двигателя	500 Вт
Мощность двигателя подъема балки и щетки	100 Вт x 2
Напряжение	24 В
Вес пустой машины без АКБ	223 кг
Размеры (Д×Ш×В)	165×90×130см
Рабочая ширина	860 мм
Ширина всасывания	1100 мм
Производительность	5500 м <sup>2</sup> /ч
Объем бака чистой воды	140 л

#### **Информация о комплектации**

Артикул	Наименование	Кол-во в машине, шт
8.441-908.0	Щетка дисковая 16" / 410 мм, 1 шт	2
N/A	Падодержатель 16" / 410 мм	2
8.441-928.0	Передняя всасывающая полоса, 1130 мм	1
8.441-931.0	Задняя всасывающая полоса, 1180 мм	1