BD 43/40 C Classic Bp

Тихая компактная поломоечная машина с баками объемом 40 л



EASY-Operation

Артикул	1.515-430.0

Революционная компоновка узлов обеспечивает непревзойдённую компактность и бесшумность в своём классе. Патентованный дизайн корпуса гарантирует максимальную манёвренность: длина машины составляет всего 0,88 м, при этом она оснащена баками объёмом 40 л и легко разворачивается в проходе шириной всего 1 метр. В отличие от традиционных машин, где снижение шума достигается за счёт падения производительности, Kärcher применила собственную запатентованную технологию шумоподавления третьего поколения – тройная комбинированная система снижения шума обеспечивает реальный уровень звукового давления всего 56,6 дБ(А).

Технческие характеристики	
Макс. производительность (м²/ч)	1720
Ширина всасывания (мм)	590
Диаметр щётки (мм)	430
Скорость вращения щётки (об/мин)	180
Бак для чистой воды (л)	40
Общая номинальная мощность (Вт)	750
Номинальная мощность всасывающей турбины (Вт)	250
Номинальная мощность привода щёток (Вт)	500
Вес без нагрузки (с аккумулятором), кг	131
Полный вес (с заполненным баком чистой воды и акб), кг	170
Габариты корпуса машины без балки (мм)	880*469*1021

Комплект поставки	
9.753-699.0	Дисковая щётка синяя, диаметр 430 мм
9.753-706.0	Всасывающие полосы

Характеристики
Сверхкомпактный корпус
Минимальный радиус разворота
Собственная технология шумоподавления
Режим Eco!Efficiency
Интуитивное управление









СВЕРХКОМПАКТНАЯ МАШИНА ДЛЯ УЗКИХ ПРОХОДОВ

Превосходный обзор и исключительная манёвренность..

- Габаритная длина составляет всего 0,88 м при объёме баков 40 л — это самое компактное решение в своём классе.
- Ширина менее 0,6 м позволяет свободно перемещаться в самых узких дверных проёмах, лифтах и между стеллажами.
- Радиус разворота — всего 0,9 м: машина легко разворачивается в проходе шириной 1 м, что делает её незаменимой в коридорах жилых комплексов, больницах, офисах и торговых залах с плотной расстановкой оборудования.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

Реальный уровень звукового давления всего 56,6 дБ(А) без потери мощности.

- 360° многослойная звукопоглощающая система — аэродинамически оптимизированные воздушные каналы обеспечивают равномерный и стабильный поток воздуха.
- Звукоизоляционные материалы из высокоплотного стекловолокна — эффективно блокируют шум двигателя даже при тяжёлых режимах работы, не теряют свойств со временем, безопасны и огнестойки.
- Двойной кожух двигателя дополнительно изолирует мотор и значительно снижает аэродинамический шум.

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И НАДЁЖНОСТИ

Высокая производительность при минимальных затратах на обслуживание. Долговечность компонентов и интеллектуальный контроль.

- Давление на щётку 41 г/см² обеспечивает эффективное удаление застарелых загрязнений без дополнительных физических усилий.
- Режим Eco!Efficiency снижает энергопотребление на 25%, увеличивая время работы и снижая уровень шума.
- Патентованное быстроразъёмное соединение всасывающего шланга упрощает обслуживание и сокращает время простоя.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ BD 43/40 C Classic Bp

1.515-430.0


























		Артикул	Описание	
Дисковая щётка синяя, диаметр 430 мм	1	9.753-699.0		■
Всасывающие полосы	2	9.753-706.0		■
Дисковая щётка красная, диаметр 430 мм (для интенсивной очистки)	3	9.753-237.0		□
Дисковая щётка белая, мягкая, диаметр 430 мм	4	4.905-024.0		□
Пододержатель, 430 мм	5	9.753-561.0		□
Пад станд. красный, 432 мм, 17", 5 шт	6	8.441-153.0		□
Пад ср. жест. зеленый, 432 мм, 17", 5 шт	7	8.441-154.0		□
Пад жесткий черный, 432 мм, 17", 5 шт	8	8.441-155.0		□
Алмазные пады стандартные (RG)				□
Алмазный пад, стандартный, красный, 17", 2 шт	9	8.441-292.0		□
Алмазный пад, стандартный, белый, 17", 2 шт	10	8.441-293.0		□
Алмазный пад, стандартный, желтый, 17", 2 шт	11	8.441-294.0		□
Алмазный пад, стандартный, зеленый, 17", 2 шт	12	8.441-295.0		□
Алмазный пад, стандартный, серебряный,17", 2 шт	13	8.441-296.0		□
Алмазные пады высокопроизводительные (HP)				□
Алмазный пад, HP, оранжевый, 17", 2 шт	14	8.441-325.0		□
Алмазный пад, HP, синий, 17", 2 шт	15	8.441-326.0		□
Алмазный пад, HP, розовый, 17", 2 шт	16	8.441-327.0		□
Алмазные пады высокопрочные (HD)				□
Алмазный пад, HD, коричневый, 17", 2 шт	17	8.441-346.0		□
Алмазный пад, HD, красный, 17", 2 шт	18	8.441-347.0		□
Алмазные пады гибридные				□
Алмазный пад, HYBRID, 50, 5", 5 шт	19	8.441-352.0		□
Алмазный пад, HYBRID, 100, 5", 5 шт	20	8.441-353.0		□
Алмазный пад, HYBRID, 200, 5", 5 шт	21	8.441-354.0		□
Алмазный пад, HYBRID, 400, 5", 5 шт	22	8.441-355.0		□
Алмазный пад, HYBRID, 800, 5", 5 шт	23	8.441-356.0		□
Алмазный пад, HYBRID, 1800, 5", 5 шт	24	8.441-357.0		□
Алмазный пад, HYBRID, 3000, 5", 5 шт	25	8.441-358.0		□
Алмазный пад, HYBRID, 8000, 5", 5 шт	26	8.441-359.0		□

■ Входит в комплект □ Опция.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ BD 43/40 C Classic Bp
1.515-430.0

		Артикул	Описание	
Комплект CleanPower Basic 24В 50Ач, ЗУ 10А SB 50		**9.606-269.0**		□
Литий-ионная АКБ CleanPower Basic24B50Ач		9.606-270.0		□
Зар. устройство 24-10-LFP-SB50RED 24V10A SB50		9.606-271.0		□
Комплект CleanPower Basic 24В 50Ач, ЗУ 25А SB 50		**8.440-088.0**		□
Литий-ионная АКБ CleanPower Basic24B50Ач		9.606-270.0		□
Зарядное устр-во ADY 24V25A разъёмSB50		9.606-690.0		□
Комплект CleanPower Basic 24В 72Ач, ЗУ 25А SB50		**9.606-775.0**		□
Литий-ион. АКБ CleanPowerBasic 24B72Ач		9.609-664.0		□
Зарядное устр-во ADY 24V25A разъёмSB50		9.606-690.0		□
Комплект CleanPower Basic 24В 105Ач, ЗУ 40А SB50		**8.440-671.0**		□
АКБ CleanPower Basic 24B105Ач (BD50/50)		8.440-574.0		□
Зарядное устр-во ADY240240 (24V40A) SB50		8.440-575.0		□
Комплект АКБ LFP 25,6V 50Ah, ЗУ 24V 15A, SB50		**8.442-634.0**		□
АКБ LFP 25,6V 50Ah Li-ion SB50		8.442-626.0		□
Зарядн.устр.24V 15A мод.ЗУ12,разъём SB50		8.441-056.0		□
Комплект АКБ LFP 25,6V 100Ah, ЗУ 24V 50A, SB50		**8.442-635.0**		□
АКБ LFP 25,6V 100Ah Li-ion SB 50		8.442-627.0		□
Зарядное устройство 24V 50A (SB 50a)		9.606-242.0		□
Комплект АКБ LFP 24V 52 Ah, ЗУ 24V 15A		**8.442-628.0**		□
АКБ LiOne, серия M, 24V 52 Ah		8.442-141.0		□
Зарядное устройство 24V 15A (SB 50a)		8.441-056.0		□
Концевой отвод под M8 500 мм SB 50a		8.442-144.0		□
Комплект АКБ LFP 24V 52 Ah, ЗУ 24V 20A		**8.442-629.0**		□
АКБ LiOne, серия M, 24V 52 Ah		8.442-141.0		□
Зарядное устройство 24V 20A (SB 50a)		9.606-239.0		□
Концевой отвод под M8 500 мм SB 50a		8.442-144.0		□
Комплект АКБ LFP 24V 72 Ah, ЗУ 24V 20A		**8.442-630.0**		□
АКБ LiOne, серия M, 24V 72 Ah		8.442-142.0		□
Зарядное устройство 24V 20A (SB 50a)		9.606-239.0		□
Концевой отвод под M8 500 мм SB 50a		8.442-144.0		□

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ

Тип АКБ	Щёточный двигатель (500 Вт)	Пиковая нагрузка (750 Вт)	Смешанный режим (450 Вт)
	работа только щёток, без вакуумного двигателя	одновременная работа щёточного и вакуумного двигателей	средняя нагрузка при чередовании операций (оценочное значение – 60% от пиковой нагрузки).
50 Ач	≈ 2 ч 03 мин	≈ 1 ч 22 мин	≈ 2 ч 16 мин
72 Ач	≈ 2 ч 57 мин	≈ 1 ч 58 мин	≈ 3 ч 16 мин
100 Ач	≈ 4 ч 06 мин	≈ 2 ч 44 мин	≈ 4 ч 33 мин

Пояснение:
Расчёт выполнен по формуле:
Время работы = Ёмкость АКБ × Напряжение × DoD × КПД ÷ Мощность нагрузки,
где DoD = 90% (глубина разряда), КПД = 95% (потери в системе).

■ Входит в комплект □ Опция.